

FUJIFILM**SCHEDA TECNICA FINEPIX JZ250**

Pixel effettivi	16,0 milioni di pixel effettivi
Sensore CCD	CCD 1/ 2.3" con filtro a colori primari
Supporto memoria	SD / SDHC / SDXC Memory Card
Formato file	Image: JPEG (Exif vers. 2.3) - Video: AVI (Motion JPEG) con audio
Numero di pixel registrati	L: 4:3 (4608x3456) 3:2 (4608x3072) L: 16:9 (4608x2592) M: 4:3 (3264x2448) M: 16:9 (3072x1728) S: 4:3 (2304x1728) S: 16:9 (1920x1080)
Obiettivo	Zoom ottico Fujinon 8x - Equivalente a 25-200 mm nel formato 35 mm
Zoom	Zoom digitale: 7,2X (fino a 57,6X in combinazione con lo zoom ottico 8X)
Gruppo Lenti	8 Gruppi 9 Lenti
Messa a fuoco	AF Singolo/AF Continuo (SR Auto), AF contrasto TTL, Center, Tracking
Distanza di messa a fuoco	Normale: Grandangolo da 30 cm all'infinito - Tele da 90 cm all'infinito Macro: Grandangolo da 5 cm a 60 cm - Tele da 80 cm a 1,2 m.
Apertura diaframma	Wide F2.9/7.8 - Tele F5,9 - F16
Sensibilità	Auto ISO 100/200/400/800/1600/3200* *ISO 3200 nel formato immagine "S"
Tempo di posa	Modalità Auto 1/4 s - 1/2000 s - Altre modalità 8 s - 1/2000 sec
Modalità di ripresa	AE programmata
Modalità di ripresa	SR Auto, Auto, P, Natural Light, Natural Light e con Flash, Ritratto, Paesaggio, Sport, Notte, Notte c/cavalletto, Fuochi d'artificio, Tramonto, Neve, Spiaggia, Party, Fiori macro, Testo.
Scatto continuo	Top-3 max. 0.7 fot./s
Stabilizzatore di immagine	Stabilizzatore ottico
Compensazione dell'esposizione	-2.0EV - +2.0EV 1/3EV Step
Controllo esposizione	Misurazione TTL 256 Zone
Bilanciamento del bianco	Automatico con riconoscimento della scena/selezionabile Modalità preimpostate sereno, ombra, luce fluorescente (diurna), luce fluorescente (calda), luce fluorescente (fredda), luce a incandescenza
Flash	Automatico (i-flash) Copertura flash (ISO AUTO): Grandangolo: circa 30 cm - 3,0 m. - Tele: circa 90 cm - 2,0 m. Modalità funzionamento: Riduzione occhi rossi Disattivata (OFF): Auto, forzato, disattivato, sincronizzazione tempi lunghi Riduzione occhi rossi Attivata (ON): Riduzione occhi rossi Auto, Riduzione occhi rossi & forzato, Disattivato, Riduzione occhi rossi & sincronizzazione tempi lunghi
Autoscatto	Temporizzazione 2 s/10 s circa
Video	1280X720 /640X480 / 320x240 (30 fps) con audio mono. Zoom disponibile durante la registrazione video. I suoni non vengono registrati durante il funzionamento dello zoom ottico
Uscita Video	NTSC/PAL selezionabile con audio mono
LCD Monitor	TFT da 3,0" (230,000 pixels) - 96% di copertura circa
Interfaccia	USB 2.0 High speed
Alimentazione	Batteria ricaricabile NP-45A/B (inclusa)
Autonomia batterie	180 scatti circa (in modalità AUTO)
Dimensioni	100,3 (L) x 55,9 (A) x 23,9 (P) mm
Peso	118 g (senza batterie e scheda di memoria)

Funzioni fotografiche	SR Auto (riconoscimento automatico della scena), Face detection, Rimozione occhi rossi, Reticolo di inquadratura, Regolazione automatica della luminosità del display LCD, Memoria numero fotogramma.
Funzioni di Riproduzione	Face Detection, Guida album (Photobook), Ricerca immagine, Cancella immagini selezionate Slideshow (Presentazione), Rimozione occhi rossi, Protezione immagine, Ritaglio immagine, Ridimensiona immagine, Ruota immagine, Mark Upload per social network, Visualizzazione fotogrammi multipli con modalità Micro Miniature, Preferiti.
Altre funzioni	PictBridge, Exif Print, 35 lingue selezionabili, Fuso orario, Modalità silenziosa.
Accessori inclusi	Batteria ricaricabile NP-45 A/B Carica Batterie BC-45B - Cinghia di trasporto - Cavo USB - CD-ROM – Manuale di istruzioni.
Accessori opzionali	Batteria ricaricabile NP-45A - Caricabatteria BC-45W – Cavo AV-C1- HD Player (HDP-L1)

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso