

**FUJIFILM****SCHEDA TECNICA FINEPIX XP50**

Pixel effettivi	14,4 Milioni di pixel effettivi
Sensore CCD	CMOS 1/2,3" con filtro a colori primari
Supporto memoria	SD / SDHC / SDXC Memory card – Memoria interna 95MB circa
Formato file	Image: JPEG (Exif vers. 2.3) Video: H.264 (MOV) audio
Numero di pixel registrati	L: 4:3 (4320x3240) L: 3:2 (4608x3072) L: 16:9 (4320x2432) M: 4:3 (3072x2304) M: 16:9 (3072x1728) S: 4:3 (2048x1536) S: 16:9 (1920x1080)
Obiettivo	Zoom ottico Fujinon 5,0x
Gruppo Lenti	11 Gruppi 13 Lenti
Lunghezza focale	f.5,0-25,0 mm (equivalente a 28-140 mm nel formato 35 mm)
Zoom	Zoom digitale: 6,8X (fino a 34,0 in combinazione con lo zoom ottico 5X)
Apertura diaframma	Grandangolo F3,9 - F6,2 / Tele F4,9 – F8,0
Distanza di messa a fuoco	Normale: Grandangolo: da 60 cm all'infinito Tele: da 1 m all'infinito Macro: Grandangolo da 9 a 80 cm - Tele: da 40 cm a 80 cm
Sensibilità	Auto ISO 100/200/400/800/1600/3200
Controllo esposizione	Misurazione TTL 256 Zone
Modalità di esposizione	AE programmata
Modalità di ripresa	SR AUTO, AUTO P, Pro low-light, Dynamic Range, Natural light, Natural light & con Flash, Ritratto, Miglioramento ritratto, Paesaggio, Sport, Notte, Notte c/cavalletto, Tramonto Spiaggia, Neve, Subacquea, Subacquea (Grandangolo), Subacquea (Macro), Party, Fiori macro, Testo, Motion Panorama 360°.
Stabilizzatore di immagine	Tramite movimento del sensore (CMOS-Shift)
Compensazione dell'esposizione	-2.0EV - +2.0EV - 1/3EV Step
Tempo di posa	(Modalità Auto) da 1/4 sec. a 1/2000 sec. – (Tutte le altre modalità) da 4 sec. a 1/2000 sec.
Scatto continuo	L: TOP max. 12 fot. (3 fot./s.) M: TOP max. 12 fot. (5 fot./s.) H: TOP max. 12 fot. (10 fot./s.)  L: LAST max. 12 fot. (3 fot./s.) M: LAST max. 12 fot. (5 fot./s.) H: LAST max. 12 fot. (10 fot./s.)
Messa a fuoco	AF Singolo/AF Continuo (SR Auto), AF contrasto TTL, Center, Tracking.
Bilanciamento del bianco	Automatico con riconoscimento della scena, sereno, ombra, luce fluorescente (diurna), luce fluorescente (calda), luce fluorescente (fredda), luce a incandescenza
Autoscatto	Temporizzazione 2 s/ 10 s circa, Couple Timer, Group Timer
Flash	Automatico (i-flash) Copertura flash (ISO AUTO): Grandangolo circa 70 cm–3,1 m. – Tele circa 70 cm-2,7 m. - Macro circa 30-80 cm Modalità funzionamento: Rimozione occhi rossi Disattivata (OFF): Auto, Forzato, Disattivato, Sincronizzazione tempi lunghi Rimozione occhi rossi Attivata (ON): Riduzione occhi rossi, Riduzione occhi rossi & forzato, Disattivato, Riduzione occhi rossi & sincronizzazione tempi lunghi

LCD Monitor	TFT da 2,7" (230,000 pixel) – 96% di copertura circa
Registrazione Video	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 (30 fps ) con audio mono (zoom disponibile durante la registrazione video)
Funzioni Fotografiche	SR Auto (Riconoscimento automatico della scena), Face Detection, Rimozione occhi rossi, Reticolo di inquadratura, Regolazione automatica della luminosità del display LCD, Memoria numero fotogramma, Motion Panorama 360°, Riprese video alta velocità (80/160/240 fps), Imprimi data e imprimi data e ora.
Funzioni di Riproduzione	Face Detection, Guida album (Photobook), Cerca immagine, Cancella immagini selezionate, Slideshow (Presentazione), Rimozione occhi rossi, Ritaglia immagine, Ridimensiona immagine, Mark Upload per social network, Visualizzazione fotogrammi multipli con modalità Micro Miniature, Preferiti, Panorama, Modifica Video.
Altre funzioni	PictBridge, Exit Print, 35 Lingue selezionabili, Fuso orario, Modalità silenziosa Impermeabile fino a 5 m. 120 min. (IPX8) Anti Polvere (IP6X) Anti-Shock fino a 1,5 m. (MetodoMIL-STD-810F-516.5 - Standard Fujifilm)
Uscita Video	NTSC/PAL selezionabile
Interfaccia	USB 2.0 High Speed
Uscita HDMI	Connettore HDMI micro
Alimentazione	Batteria al Litio NP-45A (inclusa)
Autonomia batterie	200 scatti circa (in modalità AUTO)
Dimensioni	99,0 (L) x 67,7 (A) x 25,6 (P) mm
Peso	155 g (senza batteria e supporti di memoria)
Accessori inclusi	Batteria ricaricabile al Litio NP-45A - Carica Batterie BC-45B - Cinghia di trasporto - Cavo USB - CD-ROM Software – Manuale di istruzioni
Accessori opzionali	Batteria ricaricabile NP-45A - Caricabatteria BC-45W – Cavo Audio/Video AV-C1

**Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso**