



SCHEDA TECNICA FINEPIX JX500



Pixel effettivi	14,0 milioni di pixel effettivi
Sensore CCD	CCD 1/ 2.3" con filtro a colori primari
Supporto memoria	SD / SDHC / SDXC Memory Card
Formato file	Image: JPEG (Exif vers. 2.3) - Video: AVI (Motion JPEG) con audio mono
Numero di pixel registrati	L: 4:3 (4288x3216) L: 3:2 (4288x2864) L: 16:9 (4288x2416) M: 4:3 (3072x2304) M: 16:9 (3072x1728) S: 4:3 (2048x1536) S: 16:9 (1920x1080)
Obiettivo	Zoom ottico Fujinon 5x - Equivalente a 26-130 mm nel formato 35 mm
Zoom	Zoom digitale: 6,7X (fino a 33,5X in combinazione con lo zoom ottico 5X)
Gruppo Lenti	5 Gruppi 6 Lenti
Distanza di messa a fuoco	Normale: Grandangolo da 50 cm all'infinito - Tele da 90 cm all'infinito Macro: Grandangolo da 10 cm a 80 cm - Tele da 80 cm a 1,3 m.
Apertura diaframma	F3,5 – F8,0 (Wide) / F6,3 – F15,0 (Tele) con filtro ND
Sensibilità	Auto ISO 100/200/400/800/1600/3200* *ISO 3200 solo "S"
Tempo di posa	(Modalità Auto) da 1/4 sec. a 1/1400 sec. – (Tutte le altre modalità) da 8 sec. a 1/1400 sec.
Scatto continuo	Top-3 fino a 1.1 fot./s
Modalità di esposizione	AE programmata
Modalità di ripresa	SR Auto, Auto, P, Natural Light, Natural Light e con Flash, Ritratto, Baby, Sorriso, Paesaggio, Motion Panorama, Sport, Notte, Notte c/cavalletto, Fuochi d'artificio, Tramonto, Neve, Spiaggia, Party, Fiori macro, Testo.
Stabilizzatore dell'immagine	Stabilizzazione digitale
Compensazione dell'esposizione	-2.0EV - +2.0EV 1/3EV Step
Controllo esposizione	Misurazione TTL 256 Zone
Messa a fuoco	AF Singolo/AF Continuo (SR Auto, Video), AF contrasto TTL, Center, Tracking
Bilanciamento del bianco	Automatico con riconoscimento della scena/selezionabile Modalità preimpostate sereno, ombra, luce fluorescente (diurna), luce fluorescente (calda), luce fluorescente (fredda), luce a incandescenza
Autoscatto	Temporizzazione 2 s/10 s circa
Flash	Automatico (i-flash) Copertura flash (ISO AUTO): Normale: Grandangolo circa 50 cm–4,5 m. – Tele circa 90 cm–2,5 m. Macro: Grandangolo circa 30-80 cm – Tele circa 80 cm–1,2 m. Modalità funzionamento: Auto, forzato, disattivato, sincronizzazione tempi lunghi
LCD Monitor	TFT da 2,7" 230,000 pixels – Copertura 96%
Registrazione Video	1280x720 / 640x480 / 320x240 (30 fps) con audio mono. Zoom disponibile durante la registrazione video. I suoni non vengono registrati durante il funzionamento dello zoom ottico
Funzioni Fotografiche	SR Auto (Riconoscimento automatico della scena), Face Detection, Blink Detection (Avviso occhi chiusi), Smile & Shoot (Sorriso), Reticolo di inquadratura, Memoria numero fotogramma, Motion Panorama, Imprimi data e imprimi data e ora.
Funzioni di Riproduzione	Face Detection, Guida album (Photobook), Ricerca immagine, Cancella immagini selezionate Slideshow (Presentazione), Protezione immagine, Ritaglio immagine, Ridimensiona immagine, Ruota immagine, Mark Upload per social network, Visualizzazione fotogrammi multipli con modalità Micro Miniature, Panorama, Preferiti, Modifica video.

Altre funzioni	PictBridge, Exif Print, 35 lingue selezionabili, Fuso orario, Modalità silenziosa.
Interfaccia	USB 2.0 High speed
Uscita Video	NTSC/PAL selezionabile con audio mono
Alimentazione	Batteria ricaricabile al Litio NP-45A (inclusa)
Autonomia batterie	170 scatti circa (in modalità AUTO)
Dimensioni	94,0 (L) x 56,6 (A) x 21,3 (P) mm
Peso	97 g (senza batterie e scheda di memoria)
Accessori inclusi	Batteria ricaricabile al Litio NP-45 A/B – Adattatore a corrente di rete AC – Cinghia di trasporto - Cavo USB - CD-ROM software – Manuale base di istruzioni.
Accessori opzionali	Batteria ricaricabile NP-45A - Caricabatteria BC-45W – Cavo Audio/Video AV-C1 - HD Player (HDP-L1).

Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso